

カメセン プロ できました。

養牛カメラから
お手頃価格で新登場




360度見渡せる!

お家でゆったりしながら、らくらくモニタリング。
40倍ズームでしっかり! 赤外線で暗闇でもくっきり!

設置したカメラの映像は「スマートフォン・タブレット・パソコン」で、
どこでも簡単に遠隔操作&モニタリングすることができます。

特徴

- 赤外線LED対応 (オプション)
- 光学21倍PTZ機能
- IP63 / IK10の防水 / 防塵性能
- 128GBのmicroSD内蔵
- 選べるSIMカードの有無
- 1つのSIMでカメラの増設も可能



データ通信タイプ NET-C2000-00CT


【本体】NET-C2000-00CT



【金具A】
NET-USI-05



【金具B】
NET-USI-01-3



【通信BOX】



・オプション・
【赤外線投光器】
NET-LED-IR01



- ・本体と通信機器を分けて設置するため、通信環境が悪くても大丈夫！
- ・積雪の多い地域や山間部等の通信環境の悪い場合
- ・牛舎の構造により内部での通信回線が入らない場合

Wi-Fiタイプ NET-C2000-00CW

【本体】NET-C2000-00CW



【金具A】
NET-USI-05



【金具B】
NET-USI-01-3



・オプション・
【赤外線投光器】



- ・自宅や事務所の回線が使える場合
- ・2台目以降導入の場合、回線契約が不必要
- ・養牛カメラのユーザーも増設可能

こういう時に使用できます

- ・事務所や自宅、外出の時でも常に監視できる。
- ・分娩時や発情肥育、体調不良時の監視。
- ・搾乳ロボットやスタンション等施設の確認にも。
- ・夜間や危ない場所、つなぎ牛舎へ。

モニタリング映像

昼間はもちろん夜間でもしっかり



商品概要・スペック

ハードウェア / カメラ部仕様


型番	NET-C2000-00CT (データ通信タイプ) NET-C2000-00CW (wi-fiタイプ)
解像度	1920×1080 pixel
画素数	220万画素
レンズ	f= 2.8mm~12mm 21倍光学ズーム
撮影範囲	最大広角時: 水平100.5度、垂直52.8度 最大望遠時: 水平32.6度、垂直18.3度 最大20m
赤外線照射距離	最大20m
動作可能周囲温度	-20~60度
最低照度	カラー: 0.005Lux
外形寸法	赤外線照射時: 0Lux
電源	DC12V、最大9.2W
CCDセンサー	SONY製使用
使用アプリ	IP Cam Viewer

設置例

簡単に取付られます。



経験を活かして可視部分が無駄にならない設置場所をご提案できるよ



株式会社ネットカメラ

〒718-0003 岡山県新見市高尾2287番地
Tel.0867-78-1050 Fax.0867-78-1051

URL <https://net-camera.jp/>

